

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Xylan aus Buchenholz rein	Kat.Nr./Cat.No. : 38500
Xylan from beech wood pure	Lot/Contr.No. : 120139

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Summenformel formula		(C ₁₀ H ₁₆ O ₉) _n	
Aussehen appearance		beiges Pulver beige powder	entspricht corresponds
Trocknungsverlust (%) loss on drying	4 h, 105 °C	max. 5.0	4.9
[α]_D/ 20 °C	0.2 % in 5 % NaOH	-75.0° bis/ to -60.0°	-67.5°
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			02/ 2017
Lagerung (°C) storage			+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 02.02.2012

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.